



EMPRESA
ATENCIÓN
TELÉFONO
CIUDAD

TIPO Plataforma Encortinada
MARCA REDEMESA
AÑO 2018

LONGITUD 11.28 MTS
ANCHO 2.60 MTS

CAPACIDAD: 30 Tons.

EJES 2 ejes de 30,000 lb de capacidad cada uno, con ensamble unimont.

SUSPENSIÓN Neumática TIPO HT 300.

ACERO Fabricado en acero de alta resistencia.

BASTIDOR Aluminio.

TOLDO Aluminio cal 18.

BORDAS INFERIORES Canal de Aluminio extruido.

PISO Aluminio con inclinación de 3°.

BORDAS SUPERIORES Tipo riel en aluminio extruido.

LATERALES Cortina lateral Kin Sider, en lona de importación de 900 gr/m2, con tratamiento contra rayo U.V. impresión digital y protección con barniz antigrafiti, incluye refuerzos horizontales y verticales a cada 610 mm. Con broche de tensión 970 en acero, incluye riel de aluminio, gomas de drenaje, caja tensora tipo Rolan izquierda y derecha, perfil de gancho de aluminio, perfil de tubo de aluminio, a si como el adaptador superior de bronce

ARCOS DE TOLDO En acero Galvanizado CAL 18.

POSTE ESQUINERO Acero perfilado de alta resistencia en cal 3/16".

ISTEMA DE ARRASTRE Fabricado en placa de 5/8" en acero A36 con cartabones de 3/8" y gancho de arrastre Mca. Premier

FRENOS De acuerdo con la norma FMVSS 121 U.S.A y ABS en 2 ejes.

CINTAS REFLEJANTES Perimetrales y traseras.

PORTALLANTAS Sencillo tipo canasta.

PATINES Un juego de 2 velocidades.

PINTURA Fondo primario, pintura de poliuretano a dos capas, color a elección.

LUCES Plafones led de 4" en parte trasera, alumbrado lateral y cinta reflejante en el contorno.

LLANTAS (8) 11R 24.5 toda posición

ADICIONALES Caballete central en lámina galvanizada con divisiones forrado.

FORMA DE PAGO: (50% de anticipo y el resto contra entrega).

TIEMPO DE ENTREGA: 4 a 6 semanas a partir del anticipo.